

## ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Cavo per collegamento di rete\*

Cavo di collegamento alla rete in PVC per apparecchi elettrici

ÖLFLEX® PLUG - cavo di collegamento di rete H03VV-F, PVC, 3G0,75, 1<sup>a</sup> estremità connettore angolare di messa a terra con doppio contatto collegato/2<sup>a</sup> estremità presa IEC o spelata

### Info

Altri colori e caratteristiche sono disponibili su richiesta



### Applicazione

Apparecchiature elettriche

### Caratteristiche del prodotto

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro configuratore di cavi sul sito <http://lappitalia.lappgroup.com/cablefinder.html>  
Oltre alle restrizioni specifiche dell'applicazioni sull'uso dei cavi secondo la norma EN 50565-2 per il cavo in PVC H03VV-F, la scelta di colori brillanti della guaina rispetto al nero riduce la resistenza UV della guaina esterna e pertanto il possibile uso all'esterno

### Costruzione

1a estremità: intestata con spina Schuko angolare con doppio contatto di terra

Altra estremità: sguainato 30 mm, con puntalini

In alternativa, su richiesta: 1a estremità con spina Shuko angolare con doppio contatto di terra, 2a estremità con connettore IEC dritto stampato (vedi immagine)

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576

Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per il collegamento di rete

Codice di identificazione dei conduttori:

HD 308/VDE 0293-308: 3 fili con conduttore di terra

Cordatura conduttori:

Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V):

U0: 250 V CA

Ultimo aggiornamento (04.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Cavo per collegamento di rete\***

Tensione di prova:	2000 V
Conduttore di terra:	G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura:	da 5 °C a 60 °C

**Nota**

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

\* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"

## ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Cavo per collegamento di rete\*

Codice articolo	Numero conduttori e sezione mm <sup>2</sup>	Colori	Diametro esterno [mm]	Lunghezza (m)	Peso rame (kg/1.000 pezzi)
1a estremità: connettore Schuko angolare con doppio contatto di terra 2a estremità: sguainata 30 mm, con puntalini					
70261130	3 G 0.75	nero	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261131	3 G 0.75	nero	5.4 - 6.8	2	43,2
70261132	3 G 0.75	nero	5.4 - 6.8	3	64,8
70261136	3 G 0.75	grigio	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261137	3 G 0.75	grigio	5.4 - 6.8	2	43,2
70261138	3 G 0.75	grigio	5.4 - 6.8	3	64,8
70261133	3 G 0.75	bianco	5.4 - 6.8	1,5	32,4
70261134	3 G 0.75	bianco	5.4 - 6.8	2	43,2
70261135	3 G 0.75	bianco	5.4 - 6.8	3	64,8

Ultimo aggiornamento (04.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16