
EPIC® MC 2,5 Contatti stampati su bobina

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti stampati sono avvolti in bobine da 100 o 200 pezzi per l'utilizzo con sezioni dei conduttori da 0,5 a 1,5 mm² e da 1,5 a 2,5 mm².

Info

Contatti placcati argento e passivati
per una crimpatura molto rapida con pinza a mano per contatti su bobina
Due aree di crimpatura con filo e crimpatura dell'isolamento



Caratteristiche del prodotto

Contatto a crimpare stampato argentato su bobina piccola
Utilizzare la pinza a crimpare manuale 11147005 per sezioni da 0,5 a 1,5 mm²
Utilizzare la pinza a crimpare manuale 11147006 per sezioni trasversali da 1,5 a 2,5 mm²

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC 2,5 Contatti stampati su bobina

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Sezione conduttore in mm²	Superficie	Lunghezza di spelatura (mm)	Note	Pezzi / confezione
Contatti							
11208000	EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	maschio	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11209000	EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI	femmina	0.5 - 1.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 200 contatti	1
11208500	EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	maschio	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 100 contatti	1
11209500	EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	femmina	1.5 - 2.5	Ag	3,5 + 0,5	1 bobina (VPE) = 100 contatti	1

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16