EPIC® H-D 15 stampato

Inserti multipolari per contatti a crimpare punzonati

La matrice H-D per contatti punzonati, torniti e crimpati rappresenta la soluzione ideale ed affidabile per l'impiego nei sistemi di controllo.

Info

Per macchine automatiche di crimpatura
Adatto per assemblaggi con contatti in bobina
Made in Europe



Ingombri ridotti

Robusto

Vantaggi

Gli inserti della serie di connettori H-D sono concepiti per le applicazioni in cui è richiesto un elevato numero di contatti, pur mantenendo delle dimensioni ridotte sul connettore

Applicazione

Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 250 V UL: 250 V

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 15 stampato

Tensione di prova:	2,5 kV
Corrente nominale (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	Argentati/dorati
Numero di contatti:	15 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm^2
Cicli di innesto:	100
Certificazioni:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 15 stampato

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Descrizione articolo	Numero di contatti operativi	Pezzi / confezione
11255000	H-D 15 SCG	maschio	stampato	1 - 15	5
11256000	H-D 15 BCG	femmina	stampato	1 - 15	5

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16