FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

I rotoli di etichette TCK FLEXIMARK® sono marcatori in vinile con una pellicola protettiva trasparente per la marcatura di cavi con una stampante a trasferimento termico

- Energia Solare
- Eolico
- Buona resistenza chimica
- Privo di alogeni
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile

Vantaggi

La parte di pellicola trasparente viene avvolta intorno al cavo e sopra al campo etichetta, in modo che la scritta sia protetta da sfregamento, imbrattamento e solventi
Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
A ingombro ridotto grazie all'avvolgimento stretto

Applicazione

For cable marking

Note

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
Bobina consigliata: R71 110-360 resina BK (n. articolo 83259609)

Incluso

Fornita come rotolo di etichette

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Adesivo:	Adesivo permanente a base acrilica
Colore standard:	Bianco o giallo
Materiale:	Poliestere privo di alogeni Spessore: 0,025 mm
Campo di temperatura:	da -40 °C a +125 °C Temperatura di lavoro minima: +10 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Area stampabile (LxA mm)	Per Ø, mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
Versione bianca							
83259874	etichetta FLEXIMARK® TCK 32 WH	bianco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259875	etichetta FLEXIMARK® TCK 35 WH	bianco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259876	etichetta FLEXIMARK® TCK 40 WH	bianco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259877	etichetta FLEXIMARK® TCK 45 WH	bianco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259890	etichetta FLEXIMARK® TCK 48 WH	bianco	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259878	etichetta FLEXIMARK® TCK 60 WH	bianco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259879	etichetta FLEXIMARK® TCK 65 WH	bianco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259881	etichetta FLEXIMARK® TCK 70 WH	bianco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1
Versione gialla							
83259882	etichetta FLEXIMARK® TCK 32 YE	giallo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	1200	1
83259883	etichetta FLEXIMARK® TCK 35 YE	giallo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	1200	1
83259884	etichetta FLEXIMARK® TCK 40 YE	giallo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	600	1
83259885	etichetta FLEXIMARK® TCK 45 YE	giallo	25.0 x 142.5	25.0 x 25.0	8.0 - 36.0	600	1
83259889	etichetta FLEXIMARK® TCK 48 YE	giallo	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping labels TCK

Codice articolo	Descrizione articolo	Colori	Altezza x Lunghezza (mm)	Area stampabile (LxA mm)	Per Ø, mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83259886	etichetta FLEXIMARK® TCK 60 YE	giallo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	600	1
83259887	etichetta FLEXIMARK® TCK 65 YE	giallo	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	600	1
83259888	etichetta FLEXIMARK® TCK 70 YE	giallo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	600	1

Ultimo aggiornamento (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16