
Collare chiuso FLEXIMARK®

FLEXIMARK® Collar halogen free are character holders for marking wires before assembly, halogen free and flame-retardant

Info
Applicazione prima del montaggio, poiché la bussola di marcatura è chiusa



Autoestinguente

Privo di alogeni

Vantaggi
Elevata protezione antigraffio
Protezione resistente e flessibile
Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)

Caratteristiche del prodotto
Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0

Note
Collare di marcatura idoneo ad etichette LMB

Incluso
Marcatura di collari senza etichette

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002248 ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002248 ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Colore standard:	Trasparente
Materiale:	PVC

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Collare chiuso FLEXIMARK®

Campo di temperatura:	da -40 °C a +80 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Collare chiuso FLEXIMARK®

Codice articolo	Descrizione articolo	Lunghezza (mm)	Per Ø cavo mm	Marcatori per confezione	Pezzi / confezione
83252693	Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 1,4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83252694	Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	Tubetto di Marcatura privo alogeni FLEXIMARK® 5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1

Ultimo aggiornamento (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.