
# EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

Connettore RJ45

Il modulo RJ45 secondo IEC 60603-7-51 è adatto per Ethernet industriale fino a 10 Gb. La sua custodia è in lega di zinco.

## Info
Cat.6A secondo ISO / IEC 11801
Installazione senza attrezzi



Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

interferenze

## Caratteristiche del prodotto
RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
Idoneo per Ethernet a 10 Gigabit/s
Custodia: pressofusione di zinco, grigia
Adatto per cavi flessibili AWG27/7- 22/7 e per cavi rigidi AWG26/1- 22/1
Adatto per l'impiego nel settore industriale
disponibile con codifica a colori T568A o T568B per cavi a 4 o 8 conduttori

## Riferimenti normativi/approvazioni
Cat.6A secondo ISO / IEC 11801
RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
UL-listed (E-File E353543)

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001121<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001121 |

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

| | |
|---|---|
| | ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare |
| Grado di protezione: | IP 20 |
| Campo di temperatura (esercizio): | da -40 °C a +70 °C |

**Nota**
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

| Codice articolo | Descrizione articolo | Min. diametro esterno (mm) | Max. diametro esterno (mm) | Max. diametro conduttore incluso isolamento |
|---|---|---|---|---|
| Connettore RJ45 dopo assegnazione T568A | | | | |
| 21700611 | ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC | 5 | 9 | 1,6 |
| Connettore RJ45 dopo assegnazione T568B | | | | |
| 21700612 | ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC | 5 | 9 | 1,6 |

Ultimo aggiornamento (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16