

Fascetta fermacavo Ty-Rap® con linguetta in acciaio

La fascetta fermacavo con linguetta in acciaio presenta una resistenza alla trazione migliorata



Privo di alogeni

Vantaggi

L'elevata forza è costante anche in condizioni avverse: campi di temperatura, umidità e gelo estremi

Inoltre la chiusura è resistente a urti e vibrazioni.

Il dente in acciaio è fissata in modo saldo nella testa della fascetta ed è composta da acciaio resistente alla corrosione e antimagnetico (tipo 316)

Applicazione

Fascette di qualità con dente in acciaio per ambienti critici

Riferimenti normativi/approvazioni

UL□□□□□ TY-RAP®: E49405, □□□□

Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Incluso

Gli articoli con aggiunta "B" (es. TYB24 M) vengono forniti nella scatola di lavoro, in cui le fascette per cavi sono disposte in posizione favorevole all'uso

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard:

Colori naturali

Materiale:

Poliammide 6.6

priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura:

da -40°C a +85°C

Ultimo aggiornamento (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Fascetta fermacavo Ty-Rap® con linguetta in acciaio**Nota**

B = scatola, in alternativa sacchetto di plastica

TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Fascetta fermacavo Ty-Rap® con linguetta in acciaio

Codice articolo	Descrizione articolo	Certificazione UL	Lunghezza x larghezza (mm)	Ø mm	Trazione max. in N	Pezzi / confezione
neutro						
61715000	TYB* 23 M	si	92.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61716250	TY 232 M	si	203.0 x 2.3	2 - 50	80	1000
61716310	TY 234 M	si	356.0 x 2.3	2 - 102	80	1000
61715060	TYB* 24 M	si	140 x 3.6	2 - 29	180	1000
61716370	TY 242 M	si	208.0 x 3.6	2 - 50	180	1000
61715180	TY 26 M	si	284 x 3.6	2 - 76	180	1000
61716430	TY 244 M	si	368 x 3.6	2 - 103	180	1000
61715120	TYB* 25 M	si	186 x 4.8	3.5 - 45	220	1000
61716490	TY 253 M	si	290.0 x 4.8	3.5 - 78	220	1000
61715300	TY 28 M	si	361 x 4.8	3.5 - 102	220	1000
61716550	TY 272 M	si	223.0 x 6.9	6 - 50	540	500
61715240	TY 27 M	si	340 x 7	6 - 90	540	500
61715360	TY 29 M	si	771 x 6.9	6 - 229	540	500

Ultimo aggiornamento (19.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16